

ISO 16585 A4/SSt 6,4X12 Těsnící nýty s plochou hlavou, rýhovaný trnem



| | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| Číslo položky: | 16585464 12 | EAN/GTIN: | 4043377402943 |
| Materiál: | A4 | Čistá hmotnost na 100: | 0.700 kg |
| | | Množství v balení (VPE): | 250 St. |

Technické údaje

| | |
|-----------------------------|------------|
| Průměr (d): | 6,4 mm |
| Výška hlavy (k): | 2,7 mm |
| Délka pouzdra (l): | 12 mm |
| Průměr hlavy (dk): | 13,4 mm |
| Upinací rozsah (ÚR): | 1,5-6,5 mm |

Parametry

- Plochá hlava
- neztratilný trn
- uzavřené pouzdro nýtu
- drážkovaný trn nýtu

Použití

Těsnící slepé nýty často nacházejí uplatnění v automobilovém průmyslu, ve výrobě kovových konstrukcí, v zámečnických dílnách, ve větrací a klimatizační technice a také v klempířských dílnách.

Oblast použití

Výroba kovových konstrukcí, Solární systémy

Přednosti výrobku

- Uzavřený nýt
- Díky pohárkovitému pouzdru nýtu je spojení vzduchotěsně a vodotěsně uzavřené.
- Neuvolnitelný způsob upevnění
- Díky neztratilné hlavě je spoj možné uvolnit jedině zničením slepého nýtu.
- Vysokou pevnost ve smyku i v tahu zajišťuje nosný trn.
- Rychlá, časově nenáročná montáž
- Vysoká odolnost proti vibracím a korozi