

Výr. 9047 A2 5,0X20 TX25

Vruty do dřeva stavební se zesílenou záp hl, plný závit



Číslo položky:	08060.20.00.050.020	EAN/GTIN:	4043377201324
Materiál:	A2	Čistá hmotnost na 100:	0.200 kg
		Množství v balení (VPE):	500 St.

Technické údaje

Průměr (d):	5 mm
Celková délka (l):	20 mm
Délka závitu (b):	20 mm
tvár hlavy:	se zápustnou hlavou
Průměr hlavy (dk):	10 mm
Výška hlavy (k):	3 mm
Velikost pohonu (Pohon):	TX25
Typ závitu:	Závit pro šrouby do dřevotřísky
Pevnost v tahu (Rm):	500 N/mm ²
Tvar pohonu (pohon):	Vnitřní hvězdice

Parametry

- Pevné vlákno
- zápustná hlava 90 °
- zesílení pod hlavou
- TX vnitřní tisícíhran
- standardní špička
- od průměru 10, 8 a od 6 x 140 mm frézovací drážky pod hlavou

Použití

Ideální pro šroubová spojení dřevěných prvků. Optimální geometrie závitu zajišťuje maximální pevnost v nejrůznějších dřevěných materiálech. Díky drážce TX je dosaženo optimálního přenosu síly.

Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí, Solární systémy

Přednosti výrobku

Pohon bez házení
 Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.
 Žádné předvrtávání
 Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.
 Evropské technické osvědčení ETA 11/0283
 UK Technical Assessment UKTA 22/6473