

**ISO 4028 A2 M 3X16 Šr. stavecí s vnitřním šestihr. a cípkem H21**



|                       |           |                                 |               |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 402823 16 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377073259 |
| <b>Materiál:</b>      | A2        | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 0.060 kg      |
|                       |           | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 500 St.       |

**Technické údaje**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Průměr (d):</b>              | 3 mm              |
| <b>Celková délka (l):</b>       | 16 mm             |
| <b>Délka čípku (z):</b>         | 1,5 mm            |
| <b>Rožměr dp (dp):</b>          | 1,75 mm           |
| <b>Typ závitů:</b>              | metrický          |
| <b>Tvrđost:</b>                 | 21                |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b> | SW 1,5            |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>     | Vnitřní šestihran |

**Oblast použití**

Fasády, Strojěrenství, Výroba kovových konstrukcí, Jiná použití