

Výr. 9147 1.4006 3,5X30/18 TX10 CUT Vr do třískových desek se záp hl a žeb, samořezné



| | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|---------------|
| Číslo položky: | 9147400635 30/18 | EAN/GTIN: | 4043377387363 |
| Materiál: | C1 | Čistá hmotnost na 100: | 0.130 kg |
| | | Množství v balení (VPE): | 500 St. |

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Průměr (d): | 3,5 mm |
| Celková délka (l): | 30 mm |
| Typ závitu: | Závit pro šrouby do dřevotřísky |
| tvary hlavy: | se zápusťnou hlavou |
| Průměr hlavy (dk): | 7 mm |
| Výška hlavy (k): | 2,1 mm |
| Velikost pohonu (Pohon): | TX10 |
| Tvar pohonu (pohon): | Vnitřní hvězdice |
| Pevnost v tahu (Rm): | 500 N/mm ² |
| Délka závitu (b): | 18 mm |
| Počet frézovacích žebér: | 6 Pcs. |

Parametry

- Zápusťná hlava 90 °
- zesílení dřívku pod hlavou
- TX vnitřní tisícíhnan
- samovrtná špička
- frézovací drážky pod hlavou

Použití

Ideální pro šroubová spojení dřevěných prvků. Optimální geometrie závitu zajišťuje maximální pevnost v nejrůznějších dřevěných materiálech. Díky drážce TX je dosaženo optimálního přenosu síly.

Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

Přednosti výrobku

Pohon bez házení
 Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.
 Žádné předvrtávání
 Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.
 Evropské technické osvědčení ETA 11/0283
 UK Technical Assessment UKTA 22/6473