

**Výr. 9242 A2 5,0X40/24 TX25**  
**frézujícím závitem**

**Samořezný stavební vrut do dřeva s ozdobnou hlavou a**



<b>Číslo položky:</b>	9242250 40/24	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377390103
<b>Materiál:</b>	A2	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	0.351 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	200 St.

**Technické údaje**

<b>Průměr (d):</b>	5 mm
<b>Celková délka (l):</b>	40 mm
<b>Typ závitu:</b>	Závit pro šrouby do dřevotřísky
<b>tvar hlavy:</b>	okrasné hlava
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	7,5 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	3,45 mm
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	TX25
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Vnitřní hvězdice
<b>Délka závitu (b):</b>	24 mm

**Parametry**

- Ozdobná hlava 60°
- samovrtná špička
- frézující závit
- frézovací drážky pod hlavou
- pohon TX vnitřní hvězdice
- speciální kluzný povlak

**Použití**

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

**Oblast použití**

Výroba dřevěných konstrukcí

## Přednosti výrobku

Frézující závit

Frézující závit zajišťuje nízké utahovací momenty i u vysokých montážních dílů.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

Žádné vytrhávání dřeva

Samovrtná špička zajišťuje přesné nasazení na tvrdé dřevo bez vytrhávání.

European technical Assessment ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473