

**Výr. 9244 1.4006 4,0X35/24 TX15 Vruty do dřeva stav., se záp. hl. a vrtací špičkou**



<b>Číslo položky:</b>	9244400640 35/24	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377319234
<b>Materiál:</b>	C1	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	0.208 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	200 St.

### Technické údaje

<b>Průměr (d):</b>	4 mm
<b>Celková délka (l):</b>	35 mm
<b>Typ závitu:</b>	Závit pro šrouby do dřevotřísky
<b>tvar hlavy:</b>	se zápustnou hlavou
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	8 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	2,5 mm
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	TX15
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Vnitřní hvězdice
<b>Délka závitu (b):</b>	24 mm
<b>Rozměr dp (dp):</b>	3 mm
<b>Délka samovrtné špičky (lp):</b>	3,7 mm

### Parametry

- Zápustná hlava 90 °
- samovrtná špička
- frézovací drážky pod hlavou
- pohon TX vnitřní hvězdice
- martenzitická nerezová ocel kalená (1.4006)
- speciální kluzný povlak

### Použití

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

### Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

### Přednosti výrobku

- Žádné předvrtávání
- Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.
- Pohon bez házení
- Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.