

**ISO 16585 A2/SSt 4,8X10 Těsnící nýty s plochou hlavou, rýhovaný trnem**



<b>Číslo položky:</b>	16585248 10	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377301253
<b>Materiál:</b>	A2	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	0.320 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	500 St.

**Technické údaje**

<b>Průměr (d):</b>	4,8 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	2 mm
<b>Délka pouzdra (l):</b>	10 mm
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	10,1 mm
<b>Upinací rozsah (ÚR):</b>	3,0–5,0 mm

**Parametry**

- Plochá hlava
- neztratilný trn
- uzavřené pouzdro nýtu
- drážkovaný trn nýtu

**Použití**

Těsnící slepé nýty často nacházejí uplatnění v automobilovém průmyslu, ve výrobě kovových konstrukcí, v zámečnických dílnách, ve větrací a klimatizační technice a také v klempířských dílnách.

**Oblast použití**

Výroba kovových konstrukcí, Solární systémy

**Přednosti výrobku**

- Uzavřený nýt
- Díky pohárkovitému pouzdru nýtu je spojení vzduchotěsně a vodotěsně uzavřené.
- Neuvolnitelný způsob upevnění
- Díky neztratilné hlavě je spoj možné uvolnit jedině zničením slepého nýtu.
- Vysokou pevnost ve smyku i v tahu zajišťuje nosný trn.
- Rychlá, časově nenáročná montáž
- Vysoká odolnost proti vibracím a korozi