


Výr. 9044 A2 6,0X30/20 TX25 SP-Drill do upín desek, se záp hl a vrtací špičkou



Číslo položky:	9044260 30	EAN/GTIN:	4043377375742
Materiál:	A2	Čistá hmotnost na 100:	0.430 kg
		Množství v balení (VPE):	200 St.

Technické údaje

Průměr (d):	6 mm
Celková délka (l):	30 mm
Délka závitu (b):	20 mm
tvár hlavy:	se zápusťnou hlavou
Průměr hlavy (dk):	12 mm
Velikost pohonu (Pohon):	TX25
Typ závitu:	Závit pro šrouby do dřevotřísky
Pevnost v tahu (Rm):	500 N/mm ²
Tvar pohonu (pohon):	Vnitřní hvězdice

Parametry

- Vrtací špička
- frézovací drážky pod hlavou
- pohon TX vnitřní hvězdice

Použití

Ideální pro běžná šroubová spojení venku, jako jsou např. obložení, ploty, balkony, chodníčky, fasády.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V ideálním případě by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru. Více než dvanásobek průměru se do výpočtu nesmí dostat

Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

Přednosti výrobku

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

Žádné vytrhávání dřeva

Samovrtná špička pohlcuje pnutí dřeva a brání tak vzniku trhlin.

Žádné předvrtávání

Není nutné předvrtání, a to ani u většiny druhů tvrdého dřeva. Vzhledem k mnoha různým vlastnostem jednotlivých druhů tvrdého dřeva doporučujeme vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Evropské technické osvědčení ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473