


Výr. 9147 1.4006 10,0X160/80 TX40 CUT Vr do třískových desek se záp hl a žebr, samořezné



| | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
| Číslo položky: | 91474006100 160/80 | EAN/GTIN: | 4043377388544 |
| Materiál: | C1 | Čistá hmotnost na 100: | 4.950 kg |
| | | Množství v balení (VPE): | 100 St. |

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Průměr (d): | 10 mm |
| Celková délka (l): | 160 mm |
| Typ závitu: | Závit pro šrouby do dřevotřísky |
| tvary hlavy: | se zápustnou hlavou |
| Průměr hlavy (dk): | 19 mm |
| Výška hlavy (k): | 4,7 mm |
| Velikost pohonu (Pohon): | TX40 |
| Tvar pohonu (pohon): | Vnitřní hvězdice |
| Pevnost v tahu (Rm): | 500 N/mm ² |
| Délka závitu (b): | 80 mm |
| Počet frézovacích žebér: | 6 Pcs. |

Parametry

- Zápustná hlava 90 °
- zesílení dřívku pod hlavou
- TX vnitřní tisícíhran
- samovrtná špička
- frézovací drážky pod hlavou

Použití

Ideální pro šroubová spojení dřevěných prvků. Optimální geometrie závitu zajišťuje maximální pevnost v nejrůznějších dřevěných materiálech. Díky drážce TX je dosaženo optimálního přenosu síly.

Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

Přednosti výrobku

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Evropské technické osvědčení ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473