

**ISO 14587 A4 C 6,3X25 TX30**

**Šrouby do plechu se záp čočk hl a vnitřní hvězdicí**



|                       |             |                                 |               |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 14587463 25 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377236371 |
| <b>Materiál:</b>      | A4          | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 0.562 kg      |
|                       |             | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 200 St.       |

**Technické údaje**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Průměr (d):</b>                    | 6,3 mm           |
| <b>Celková délka (l):</b>             | 25 mm            |
| <b>Typ závitu:</b>                    | plechu závit     |
| <b>tvár hlavy:</b>                    | Zvýšený          |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>             | 11,3 mm          |
| <b>Výška hlavy (k):</b>               | 3,8 mm           |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b>       | TX30             |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>           | Vnitřní hvězdice |
| <b>Průměr palec (d):</b>              | 14 "             |
| <b>Celková délka palec ((Palec)):</b> | 1 "              |

**Parametry**

- Závit do plechu
- TX
- Zápustná čočkovitá hlava

**Použití**

Šroubová spojení plechů v sanitární oblasti a u topení

Použití ve vlhkých prostorách i venku, v průmyslovém ovzduší i v blízkosti moře

Plech spojovaných částí musejí být větší než stoupání závitu zvoleného šroubu

**Oblast použití**

Výroba kovových konstrukcí

**Přednosti výrobku**

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.