


Výr. 92411.4006 3,2X20/14 TX10 Vruty do dř. stav., s ozdob. hl. a vrt. šp., s dr.



Číslo položky:	9241400632 20/14	EAN/GTIN:	4043377318718
Materiál:	C1	Čistá hmotnost na 100:	0.079 kg
		Množství v balení (VPE):	500 St.

Technické údaje

Průměr (d):	3,2 mm
Celková délka (l):	20 mm
Typ závitu:	Závit pro šrouby do dřevotřísky
tvar hlavy:	okrasné hlava
Průměr hlavy (dk):	5 mm
Výška hlavy (k):	2 mm
Velikost pohonu (Pohon):	TX10
Tvar pohonu (pohon):	Vnitřní hvězdice
Délka závitu (b):	14 mm
Rozměr dp (dp):	2,4 mm
Délka samovrtné špičky (lp):	3,1 mm

Parametry

- Ozdobná hlava 60 °
- samovrtná špička
- frézující závit
- frézovací drážky pod hlavou
- pohon TX vnitřní hvězdice
- martenzitická nerezová ocel kalená (1.4006)
- speciální kluzný povlak

Použití

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

Přednosti výrobku

Frézující závit

Frézující závit zajišťuje nízké utahovací momenty i u vysokých montážních dílů.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

European technical Assessment ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473