

**Art. 9047 A2 10,OX110/80 TX40 Vruty do dřeva stavební se zesílenou záp hl, částečný závit**



<b>Číslo položky:</b>	90472100 110/80	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377381767
<b>Materiál:</b>	A2	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	3.480 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	100 St.

### Technické údaje

<b>Průměr (d):</b>	10 mm
<b>Celková délka (l):</b>	110 mm
<b>Délka závitu (b):</b>	80 mm
<b>tvár hlavy:</b>	se zápustnou hlavou
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	19 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	4,7 mm
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	TX40
<b>Typ závitu:</b>	Závit pro šrouby do dřevotřísky
<b>Pevnost v tahu (Rm):</b>	500 N/mm <sup>2</sup>
<b>Počet frézovacích žeber:</b>	6 Pcs.
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Vnitřní hvězdice

### Parametry

- Částečný závit
- zápustná hlava 90 °
- zesílení pod hlavou
- TX vnitřní tisícíhran
- standardní špička
- od průměru 10, 8 a od 6 x 140 mm frézovací drážky pod hlavou

### Použití

Ideální pro šroubová spojení dřevěných prvků. Optimální geometrie závitu zajišťuje maximální pevnost v nejrůznějších dřevěných materiálech. Díky drážce TX je dosaženo optimálního přenosu síly.

### Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí, Solární systémy

### Přednosti výrobku

Pohon bez házení  
 Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.  
 Žádné předvrtávání  
 Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.  
 Evropské technické osvědčení ETA 11/0283  
 UK Technical Assessment UKTA 22/6473