

Výr. 9047 A2 4,0X10 TX20 Vrutky do dřeva stavební se zesílenou záp hl, plný závit



| | | | |
|-----------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Číslo položky: | 9047240 10 | EAN/GTIN: | 4043377342737 |
| Materiál: | A2 | Čistá hmotnost na 100: | 0.065 kg |
| | | Množství v balení (VPE): | 500 St. |

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Průměr (d): | 4 mm |
| Celková délka (l): | 10 mm |
| Délka závitu (b): | 10 mm |
| tvár hlavy: | se zápustnou hlavou |
| Průměr hlavy (dk): | 8 mm |
| Výška hlavy (k): | 2,5 mm |
| Velikost pohonu (Pohon): | TX20 |
| Typ závitu: | Závit pro šrouby do dřevotřísky |
| Pevnost v tahu (Rm): | 500 N/mm ² |
| Tvar pohonu (pohon): | Vnitřní hvězdice |

Parametry

- Pevné vlákno
- zápustná hlava 90 °
- zesílení pod hlavou
- TX vnitřní tisícíhran
- standardní špička
- od průměru 10, 8 a od 6 x 140 mm frézovací drážky pod hlavou

Použití

Ideální pro šroubová spojení dřevěných prvků. Optimální geometrie závitu zajišťuje maximální pevnost v nejrůznějších dřevěných materiálech. Díky drážce TX je dosaženo optimálního přenosu síly.

Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí, Solární systémy

Přednosti výrobku

Pohon bez házení
 Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.
 Žádné předvrtávání
 Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.
 Evropské technické osvědčení ETA 11/0283
 UK Technical Assessment UKTA 22/6473