


**Výr. 9147 1.4006 10,0X150/80 TX40 CUT Vr do třískových desek se záp hl a žebr, samořezné**



<b>Číslo položky:</b>	91474006100 150/80	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377388537
<b>Materiál:</b>	C1	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	4.660 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	100 St.

### Technické údaje

<b>Průměr (d):</b>	10 mm
<b>Celková délka (l):</b>	150 mm
<b>Typ závitu:</b>	Závit pro šrouby do dřevotřísky
<b>tvary hlavy:</b>	se zápustnou hlavou
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	19 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	4,7 mm
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	TX40
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Vnitřní hvězdice
<b>Pevnost v tahu (Rm):</b>	500 N/mm <sup>2</sup>
<b>Délka závitu (b):</b>	80 mm
<b>Počet frézovacích žebér:</b>	6 Pcs.

### Parametry

- Zápustná hlava 90 °
- zesílení dřívku pod hlavou
- TX vnitřní tisícíhnan
- samovrtná špička
- frézovací drážky pod hlavou

### Použití

Ideální pro šroubová spojení dřevěných prvků. Optimální geometrie závitu zajišťuje maximální pevnost v nejrůznějších dřevěných materiálech. Díky drážce TX je dosaženo optimálního přenosu síly.

### Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

### Přednosti výrobku

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Evropské technické osvědčení ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473