

**Výr. 9242 1.4006 5,0X70/42 TX25  
frézujícím závitem**

**Samořezný stavební vrut do dřeva s ozdobnou hlavou a**



**Číslo položky:**

9242400650 70/42

**EAN/GTIN:**

4043377319166

**Materiál:**

C1

**Čistá hmotnost na 100:**

0.575 kg

**Množství v balení (VPE):**

200 St.

### Technické údaje

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Průměr (d):</b>              | 5 mm                            |
| <b>Celková délka (l):</b>       | 70 mm                           |
| <b>Typ závitu:</b>              | Závít pro šrouby do dřevotřísky |
| <b>tvary hlavy:</b>             | okrasné hlavy                   |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>       | 7,5 mm                          |
| <b>Výška hlavy (k):</b>         | 3,45 mm                         |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b> | TX25                            |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>     | Vnitřní hvězdice                |
| <b>Délka závitu (b):</b>        | 42 mm                           |

### Parametry

- Ozdobná hlava 60°
- samovrtná špička
- frézující závít
- frézovací drážky pod hlavou
- pohon TX vnitřní hvězdice
- speciální kluzný povlak

### Použití

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

### Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

## Přednosti výrobku

Frézující závit

Frézující závit zajišťuje nízké utahovací momenty i u vysokých montážních dílů.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

Žádné vytrhávání dřeva

Samovrtná špička zajišťuje přesné nasazení na tvrdé dřevo bez vytrhávání.

European technical Assessment ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473