

Výr. 9040 A2 6,OX90/57 TX25 Vruty stav Super-Drill se záp hl a vrtací špičkou



| | | | |
|-----------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Číslo položky: | 9040260 90 | EAN/GTIN: | 4043377231796 |
| Materiál: | A2 | Čistá hmotnost na 100: | 1.359 kg |
| | | Množství v balení (VPE): | 200 St. |

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Průměr (d): | 6 mm |
| Celková délka (l): | 90 mm |
| Délka závitu (b): | 57 mm |
| tvár hlavy: | se zápusťnou hlavou |
| Průměr hlavy (dk): | 12 mm |
| Výška hlavy (k): | 3,6 mm |
| Délka samovrtané špičky (lp): | 4,9 mm |
| Velikost pohonu (Pohon): | TX25 |
| Typ závitu: | Závit pro šrouby do dřevotřísky |
| Pevnost v tahu (Rm): | 500 N/mm ² |
| Tvar pohonu (pohon): | Vnitřní hvězdice |

Parametry

- SUPER-DRILL
- zesílená hlava
 - stabilizovaný dřík
 - charakteristický závit
 - speciální kluzný povlak
 - frézovací drážky pod hlavou
 - pohon TX vnitřní hvězdice

Použití

Ideální pro šroubové spoje ve venkovních prostorách, jako jsou např. bednění, ploty, balkony, chodníky, hřiště, fasády a terasy. Extra silný šroub z hlediska vytažovací síly i pevnosti.

Vrtá také do tenkostěnných měkkých plechů, např. hliníku do tloušťky 2 mm.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající 4-násobku průměru. V ideálním případě by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající 8-násobku průměru, ne však více než 12-násobek průměru.

Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí, Fasády

Přednosti výrobku

Žádné předvrtávání

Není nutné předvrtání, a to ani u většiny druhů tvrdého dřeva. Vzhledem k mnoha různým vlastnostem jednotlivých druhů tvrdého dřeva doporučujeme vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Žádné vytrhávání dřeva

Samovrtná špička pohlcuje prutí dřeva a brání tak vzniku trhlin.

Žádné strhávání šroubů

Díky stabilizovanému dřívku a výrazné geometrii je téměř vyloučeno strhávání šroubů, a to i ve tvrdém dřevě.

Speciální kluzný povlak

Zaručuje nižší utahovací momenty a tím vynaložení menší síly.

Perfektní vzhled

Šest frézovacích drážek pod hlavou zajišťuje snadné a čisté zapuštění stavebního vrutu Super-Drill do dřeva.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu

Evropské technické osvědčení ETA 11/0283