


**DIN 7983 A2 C 5,5X22 Z Šrouby do plechu se záp čočk hl a křížovou drážkou**



|                       |             |                                 |               |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 79832055 22 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377168924 |
| <b>Materiál:</b>      | A2          | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 0.389 kg      |
|                       |             | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 1000 St.      |

**Technické údaje**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Průměr (d):</b>                    | 5,5 mm       |
| <b>Průměr palec (d):</b>              | 12 "         |
| <b>Celková délka (l):</b>             | 22 mm        |
| <b>Celková délka palec ((Palec)):</b> | 0,875 "      |
| <b>Typ závitu:</b>                    | plechu závit |
| <b>tvár hlavy:</b>                    | Zvýšený      |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>             | 10,8 mm      |
| <b>Výška hlavy (k):</b>               | 3,4 mm       |
| <b>Rozměr m (m):</b>                  | 6,6 mm       |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b>       | PZ3          |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>           | Pozidrive    |

**Parametry**

- Závit do plechu
- PZ
- Zápustná čočkovitá hlava

**Použití**

Šroubová spojení plechů v sanitární oblasti a u topení

Použití ve vlhkých prostorách i venku, v průmyslovém ovzduší i v blízkosti moře

Plechý spojovaných částí musejí být větší než stoupání závitu zvoleného šroubu

**Oblast použití**

Výroba kovových konstrukcí