

**ISO 14580 A2-070 M 6X50/50 TX30 Šrouby s válcovou hlavou nízkou a vnitřní hvězdici**


|                       |               |                                 |               |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 1458026 50/50 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377394576 |
| <b>Materiál:</b>      | A2            | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 1.090 kg      |
|                       |               | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 200 St.       |

**Technické údaje**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Průměr (d):</b>              | 6 mm                  |
| <b>Celková délka (l):</b>       | 50 mm                 |
| <b>Délka závitu (b):</b>        | 50 mm                 |
| <b>Typ závitu:</b>              | metrický              |
| <b>tvár hlavy:</b>              | hlavy válců           |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>       | 9,9 mm                |
| <b>Výška hlavy (k):</b>         | 4,4 mm                |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b> | TX30                  |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>     | Vnitřní hvězdice      |
| <b>Pevnost v tahu (Rm):</b>     | 560 N/mm <sup>2</sup> |

**Parametry**

- "0" = snížená nosnos

**Použití**

Pro šroubová spojení ve strojírenství, nábytkářském průmyslu, a také v oblasti sanity a topení

Použití ve vlhkých prostorech i venku bez významného obsahu chloridů a oxidů síry.

**Oblast použití**

Strojírenství, Jiná použití

**Přednosti výrobku**

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.