

**ISO 15984 A2/A2 4X14 Trhací nýty se záпустnou hlavou a rýhovaným trnem**



<b>Číslo položky:</b>	1598424 14	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377300911
<b>Materiál:</b>	A2	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	0.280 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	500 St.

**Technické údaje**

<b>Průměr (d):</b>	4 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	1,7 mm
<b>Délka pouzdra (l):</b>	14 mm
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	8,4 mm
<b>Upinací rozsah (ÚR):</b>	8,5–10,0 mm

**Parametry**

- Záпустná hlava
- neztratitelná hlava
- drážkovaný trn nýtu

**Použití**

Optimální ke spojení tenkých plechů ve všech kovo zpracujících oborech.

Slepé nýty často nacházejí uplatnění v automobilovém průmyslu, ve výrobě kovových konstrukcí, v zámečnických dílnách a v oblasti sanity.

**Oblast použití**

Výroba kovových konstrukcí, Jiná použití

**Přednosti výroby**

- Slícované provedení
- Díky záпустné hlavě lze slepé nýty zapustit tak, aby lícovaly s povrchem.
- Neuvolnitelný způsob upevnění
- Díky neztratitelné hlavě je spoj možné uvolnit jedině zničením slepého nýtu.
- Vysokou pevnost ve smyku i v tahu zajišťuje nosný trn.
- Rychlá, časově nenáročná montáž