


**Art. 9047 A4 6,0X280/70 TX25 Vruty do dřeva stavební se zesílenou zápal hl, částečný závit**



<b>Číslo položky:</b>	9047460 280/70	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377383013
<b>Materiál:</b>	A4	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	3.590 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	100 St.

### Technické údaje

<b>Průměr (d):</b>	6 mm
<b>Celková délka (l):</b>	280 mm
<b>Typ závit:</b>	Závit pro šrouby do dřevotřísky
<b>tvár hlavy:</b>	se zápalnou hlavou
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	12 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	3,6 mm
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	TX25
<b>Tvár pohonu (pohon):</b>	Vnitřní hvězdice
<b>Délka závit (b):</b>	70 mm
<b>Pevnost v tahu (Rm):</b>	500 N/mm <sup>2</sup>
<b>Počet frézovacích žebel:</b>	6 Pcs.

### Parametry

- Částečný závit
- zápalná hlava 90 °
- zesílení pod hlavou
- TX vnitřní tisícíhran
- standardní špička
- od průměru 10, 8 a od 6 x 140 mm frézovací drážky pod hlavou

### Použití

Ideální pro šroubová spojení dřevěných prvků. Optimální geometrie závit zajišťuje maximální pevnost v nejrůznějších dřevěných materiálech. Díky drážce TX je dosaženo optimálního přenosu síly.

### Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí, Solární systémy

### Přednosti výrobku

Pohon bez házení  
 Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.  
 Žádné předvrtávání  
 Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.  
 Evropské technické osvědčení ETA 11/0283  
 UK Technical Assessment UKTA 22/6473