

ISO 16585 A2/SSt 4,8X14 Těsnící nýty s plochou hlavou, rýhovaný trnem



Číslo položky:

16585248 14

EAN/GTIN:

4043377301277

Materiál:

A2

Čistá hmotnost na 100:

0.342 kg

Množství v balení (VPE):

500 St.

Technické údaje

Průměr (d):	4,8 mm
Výška hlavy (k):	2 mm
Délka pouzdra (l):	14 mm
Průměr hlavy (dk):	10,1 mm
Upinací rozsah (ÚR):	6,0–7,5 mm

Parametry

- Plochá hlava
- neztratilný trn
- uzavřené pouzdro nýtu
- drážkovaný trn nýtu

Použití

Těsnící slepé nýty často nacházejí uplatnění v automobilovém průmyslu, ve výrobě kovových konstrukcí, v zámečnických dílnách, ve větrací a klimatizační technice a také v klempířských dílnách.

Oblast použití

Výroba kovových konstrukcí, Solární systémy

Přednosti výrobku

Uzavřený nýt

Díky pohárkovitému pouzdru nýtu je spojení vzduchotěsně a vodotěsně uzavřené.

Neuvolnitelný způsob upevnění

Díky neztratilné hlavě je spoj možné uvolnit jedině zničením slepého nýtu.

Vysokou pevnost ve smyku i v tahu zajišťuje nosný trn.

Rychlá, časově nenáročná montáž

Vysoká odolnost proti vibracím a korozi