

**ISO 14587 A4 C 4,8X70 TX25 Šrouby do plechu se záp čočk hl a vnitřní hvězdicí**



|                       |             |                                 |               |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 14587448 70 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377236180 |
| <b>Materiál:</b>      | A4          | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 0.758 kg      |
|                       |             | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 200 St.       |

**Technické údaje**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Průměr (d):</b>                    | 4,8 mm           |
| <b>Celková délka (l):</b>             | 70 mm            |
| <b>Typ závitu:</b>                    | plechu závit     |
| <b>tvár hlavy:</b>                    | Zvýšený          |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>             | 9,3 mm           |
| <b>Výška hlavy (k):</b>               | 3 mm             |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b>       | TX25             |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>           | Vnitřní hvězdice |
| <b>Průměr palec (d):</b>              | 10 "             |
| <b>Celková délka palec ((Palec)):</b> | 2,75 "           |

**Parametry**

- Závit do plechu
- TX
- Zápustná čočkovitá hlava

**Použití**

Šroubová spojení plechů v sanitární oblasti a u topení  
 Použití ve vlhkých prostorách i venku, v průmyslovém ovzduší i v blízkosti moře  
 Plechy spojovaných částí musejí být větší než stoupání závitu zvoleného šroubu

**Oblast použití**

Výroba kovových konstrukcí

**Přednosti výrobku**

Pohon bez házení  
 Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapaštění vrutu.