

**ISO 7380-1 A2-070 M 12X110/110 TX55 Šrouby s půlk hl a vnitřní hvězdicí, celý závit**



|                       |               |                                 |               |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 738012T12 110 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377312389 |
| <b>Materiál:</b>      | A2            | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 8.850 kg      |
|                       |               | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 25 St.        |

**Technické údaje**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Průměr (d):</b>              | 12 mm                 |
| <b>Celková délka (l):</b>       | 110 mm                |
| <b>Typ závitů:</b>              | metrický              |
| <b>tvar hlavy:</b>              | hlava objektivu       |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>       | 21 mm                 |
| <b>Výška hlavy (k):</b>         | 6,6 mm                |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b> | TX55                  |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>     | Vnitřní hvězdice      |
| <b>Pevnost v tahu (Rm):</b>     | 560 N/mm <sup>2</sup> |
| <b>Rozměr t (t):</b>            | 4,16 mm               |

**Parametry**

- "O" = snížená nosnos

**Použití**

Šroubová spojení plechů v sanitární oblasti a u topení

Použití ve vlhkých prostorách i venku bez významného obsahu chloridů a oxidů síry

**Oblast použití**

Výroba kovových konstrukcí, Jiná použití

**Přednosti výrobku**

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.