


**Výr. 9147 A4 3,OX35/24 TX10 CUT Vr do třískových desek se záp hl a žebr, samořezné**



<b>Číslo položky:</b>	9147430 35/24	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377377739
<b>Materiál:</b>	A4	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	0.110 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	500 St.

### Technické údaje

<b>Průměr (d):</b>	3 mm
<b>Celková délka (l):</b>	35 mm
<b>Typ závitu:</b>	Závit pro šrouby do dřevotřísky
<b>tvary hlavy:</b>	se zápusťnou hlavou
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	6 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	1,9 mm
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	TX10
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Vnitřní hvězdice
<b>Pevnost v tahu (Rm):</b>	500 N/mm <sup>2</sup>
<b>Délka závitu (b):</b>	24 mm
<b>Počet frézovacích žeber:</b>	6 Pcs.

### Parametry

- Zápusťná hlava 90 °
- zesílení dřívku pod hlavou
- TX vnitřní tisícíhran
- samovrtná špička
- frézovací drážky pod hlavou

### Použití

Ideální pro šroubová spojení dřevěných prvků. Optimální geometrie závitu zajišťuje maximální pevnost v nejrůznějších dřevěných materiálech. Díky drážce TX je dosaženo optimálního přenosu síly.

### Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

### Přednosti výrobku

Pohon bez házení  
 Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.  
 Žádné předvrtávání  
 Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.  
 Evropské technické osvědčení ETA 11/0283  
 UK Technical Assessment UKTA 22/6473