

**DIN 7982 A2 C 4,8X45 V2 Šrouby do plechu se záp. hl a vnitřním čtyřhranem**



|                       |             |                                 |               |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 79822V48 45 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377252159 |
| <b>Materiál:</b>      | A2          | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 0.455 kg      |
|                       |             | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 200 St.       |

**Technické údaje**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Průměr (d):</b>                    | 4,8 mm              |
| <b>Průměr palec (d):</b>              | 10 "                |
| <b>Celková délka (l):</b>             | 45 mm               |
| <b>Celková délka palec ((Palec)):</b> | 1,75 "              |
| <b>Typ závitů:</b>                    | plechu závit        |
| <b>tvary hlavy:</b>                   | se zápustnou hlavou |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>             | 9,5 mm              |
| <b>Výška hlavy (k):</b>               | 3 mm                |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b>       | V2                  |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>           | Čtyřhran            |

**Parametry**

- Závit do plechu
- Vnitřní šestihran
- Zápustná hlava

**Použití**

Šroubová spojení plechů v sanitární oblasti a u topení

Použití ve vlhkých prostorách i venku bez významného obsahu chloridů a oxidů síry.

Plech spojovaných částí musejí být větší než stoupání závitů zvoleného šroubu

**Oblast použití**

Výroba kovových konstrukcí

**Přednosti výrobku**

Čtyřhranný pohon

Tento pohon představuje optimální doplnění již známých uchycení TX, PZ a PH