


**ISO 15984 A2/A2 5X20 Trhací nýty se zápusťnou hlavou a rýhovaným trnem**



<b>Číslo položky:</b>	1598425 20	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377301109
<b>Materiál:</b>	A2	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	0.504 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	250 St.

**Technické údaje**

<b>Průměr (d):</b>	5 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	2,1 mm
<b>Délka pouzdra (l):</b>	20 mm
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	10,5 mm
<b>Upinací rozsah (ÚR):</b>	13,0–15,0 mm

**Parametry**

- Zápusťná hlava
- neztratitelná hlava
- drážkovaný trn nýtu

**Použití**

Optimální ke spojení tenkých plechů ve všech kovozapracujících oborech.

Slepé nýty často nacházejí uplatnění v automobilovém průmyslu, ve výrobě kovových konstrukcí, v zámečnických dílnách a v oblasti sanity.

**Oblast použití**

Výroba kovových konstrukcí, Jiná použití

**Přednosti výrobku**

- Slícované provedení
- Díky zápusťné hlavě lze slepé nýty zapustit tak, aby lícovaly s povrchem.
- Neuvolnitelný způsob upevnění
- Díky neztratitelné hlavě je spoj možné uvolnit jedině zničením slepého nýtu.
- Vysokou pevnost ve smyku i v tahu zajišťuje nosný trn.
- Rychlá, časově nenáročná montáž