

**Výr. 9050 A4 6,OX45/30 Z Vrutky do dřeva stavební se zesílenou záp hl, částečný závit**



|                       |               |                                 |               |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 9050460 45/30 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377205858 |
| <b>Materiál:</b>      | A4            | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 0.590 kg      |
|                       |               | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 100 St.       |

### Technické údaje

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Průměr (d):</b>              | 6 mm                            |
| <b>Celková délka (l):</b>       | 45 mm                           |
| <b>Typ závitu:</b>              | Závit pro šrouby do dřevotřísky |
| <b>tvar hlavy:</b>              | se zápusnou hlavou              |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>       | 12 mm                           |
| <b>Výška hlavy (k):</b>         | 3,6 mm                          |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b> | PZ3                             |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>     | Pozidrive                       |
| <b>Délka závitu (b):</b>        | 30 mm                           |
| <b>Pevnost v tahu (Rm):</b>     | 500 N/mm <sup>2</sup>           |

### Parametry

- Částečný závit
- zápusná hlava 90 °
- PZ Pozidrive
- standardní špička
- od průměru 10, 8 a od 6 x 140 mm frézované drážky pod hlavou

### Použití

Ideální pro šroubová spojení dřevěných prvků. Optimální geometrie závitu zajišťuje maximální pevnost v nejrůznějších dřevěných materiálech.

### Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí, Solární systémy

### Přednosti výrobku

Fără pregăurire

Se poate renunța complet la pregăurire. Recomandăm însă să se realizeze întotdeauna o încercare, în funcție de aplicație.

Autorizația Tehnică Europeană ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473