

Výr. 9147 A4 10,0X110/80 TX40 CUT

Vr do třískových desek se záp hl a žebr, samořezné



Číslo položky:

91474100 110/80

EAN/GTIN:

4043377378415

Materiál:

A4

Čistá hmotnost na 100:

3.480 kg

Množství v balení (VPE):

100 St.

### Technické údaje

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Průměr (d):</b>              | 10 mm                           |
| <b>Celková délka (l):</b>       | 110 mm                          |
| <b>Typ závitu:</b>              | Závit pro šrouby do dřevotřísky |
| <b>tvary hlavy:</b>             | se zápusnou hlavou              |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>       | 19 mm                           |
| <b>Výška hlavy (k):</b>         | 4,7 mm                          |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b> | TX40                            |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>     | Vnitřní hvězdice                |
| <b>Pevnost v tahu (Rm):</b>     | 500 N/mm <sup>2</sup>           |
| <b>Délka závitu (b):</b>        | 80 mm                           |
| <b>Počet frézovacích žeber:</b> | 6 Pcs.                          |

### Parametry

- Zápusná hlava 90 °
- zesílení dříku pod hlavou
- TX vnitřní tisícíhnan
- samovrtná špička
- frézovací drážky pod hlavou

### Použití

Ideální pro šroubová spojení dřevěných prvků. Optimální geometrie závitu zajišťuje maximální pevnost v nejrůznějších dřevěných materiálech. Díky drážce TX je dosaženo optimálního přenosu síly.

### Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

### Přednosti výrobku

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Evropské technické osvědčení ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473