

**Výr. 9046 A4 5,0X60/36 TX25**  
**závit**

**Vruty do dřeva stavební se zesílenou záp čočk hl, částečný**



<b>Číslo položky:</b>	9046450 60/36	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377200624
<b>Materiál:</b>	A4	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	0.550 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	100 St.

**Technické údaje**

<b>Průměr (d):</b>	5 mm
<b>Celková délka (l):</b>	60 mm
<b>Délka závitu (b):</b>	36 mm
<b>tvár hlavy:</b>	Zvýšený
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	10 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	3 mm
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	TX25
<b>Typ závitu:</b>	Závit pro šrouby do dřevotřísky
<b>Pevnost v tahu (Rm):</b>	500 N/mm <sup>2</sup>
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Vnitřní hvězdice

**Parametry**

- Částečný závit
- zápustná čočkovitá hlava
- zesílení pod hlavou
- TX vnitřní tisícíhran
- standardní špička

**Použití**

Ideální pro šroubová spojení dřevěných prvků. Optimální geometrie závitu zajišťuje maximální pevnost v nejrůznějších dřevěných materiálech. Díky drážce TX je dosaženo optimálního přenosu síly.

**Oblast použití**

Výroba dřevěných konstrukcí, Solární systémy

**Přednosti výrobku**

Žádné předvrtávání  
Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.  
Evropské technické osvědčení ETA 11/0283  
UK Technical Assessment UKTA 22/6473