


**Výr. 9066 A2 C 3,9X16 TX15 hrubý závit  
hnědou**

**Šrouby parapetní s polyamidovou podložkou**



**Číslo položky:**

906622TG39 16

**EAN/GTIN:**

4043377254054

**Materiál:**

A2

**Čistá hmotnost na 100:**

0.170 kg

**Množství v balení (VPE):**

200 St.

### Technické údaje

<b>Průměr (d):</b>	3,9 mm
<b>Pevnost v tahu (Rm):</b>	500 N/mm <sup>2</sup>
<b>Celková délka (l):</b>	16 mm
<b>Typ závitů:</b>	plechu závit
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	TX15
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Vnitřní hvězdice
<b>Průměr palec (d):</b>	7 "
<b>Celková délka palec ((Palec)):</b>	0,625 "
<b>tvar hlavy:</b>	Cap hlava
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	7,9 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	3,1 mm
<b>Průměr podložky (d3):</b>	12 mm
<b>Rozměr s (s):</b>	1,5 mm

### Použití

Šroubová spojení plechů v sanitární oblasti a u topení

Použití ve vlhkých prostorech i venku, v průmyslovém ovzduší i v blízkosti moře

Plech spojovaných částí musejí být větší než stoupání závitu zvoleného šroubu

### Oblast použití

Výroba kovových konstrukcí, Fasády

### Přednosti výrobku

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.