

**Art. 9048 A2 3,5X50 Z Vrutky do dřeva stavební se zesílenou půlk hl, plný závit**



|                       |            |                                 |               |
|-----------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 9048235 50 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377383488 |
| <b>Materiál:</b>      | A2         | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 0.410 kg      |
|                       |            | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 200 St.       |

**Technické údaje**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Průměr (d):</b>              | 3,5 mm                          |
| <b>Celková délka (l):</b>       | 50 mm                           |
| <b>Typ závit:</b>               | Závit pro šrouby do dřevotřísky |
| <b>tvary hlavy:</b>             | Risso                           |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>       | 7 mm                            |
| <b>Výška hlavy (k):</b>         | 2,6 mm                          |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b> | PZ2                             |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>     | Pozidrive                       |
| <b>Délka závit (b):</b>         | 50 mm                           |
| <b>Pevnost v tahu (Rm):</b>     | 500 N/mm <sup>2</sup>           |

**Parametry**

- Celý závit
- kulová hlava
- zesílení pod hlavou
- PZ
- standardní špička

**Použití**

Ideální pro šroubová spojení dřevěných prvků. Optimální geometrie závitů zajišťuje maximální pevnost v nejrůznějších dřevěných materiálech.

**Oblast použití**

Výroba dřevěných konstrukcí, Solární systémy

**Přednosti výrobku**

Žádné předvrtávání  
Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Evropské technické osvědčení ETA 11/0283  
UK Technical Assessment UKTA 22/6473