

**Výr. 9287 A2-Cu 5,0X280 TX25 Šrouby klempířské trojdílné s těsnicí podl 15 mm**



|                       |               |                                 |               |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 928723145 280 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377295002 |
| <b>Materiál:</b>      | A2/Cu         | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 2.640 kg      |
|                       |               | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 100 St.       |

**Technické údaje**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Průměr (d):</b>              | 5 mm                  |
| <b>Celková délka (l):</b>       | 280 mm                |
| <b>Pevnost v tahu (Rm):</b>     | 500 N/mm <sup>2</sup> |
| <b>Typ závitu:</b>              | dřevo závít           |
| <b>tvár hlavy:</b>              | hlava objektivu       |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>       | 9,2 mm                |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b> | TX25                  |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>     | Vnitřní hvězdice      |
| <b>Výška hlavy (k):</b>         | 2,5 mm                |

**Použití**

- Pro použití venku i ve vlhkých prostorách.
- zpracování plechu na dřevěných nosných konstrukcích.
- Pro použití obložení s atikovými plechy.

**Oblast použití**

Fasády, Solární systémy

**Přednosti výrobku**

- Volná těsnicí podložka z EPDM
- Odolnost vůči povětrnostním podmínkám díky těsnicí podložce z EPDM
- Propustnost pro vzduch a vodu díky těsnicí podložce z EPDM
- Pohon bez házení
- Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapaštění vrutu.