


**Výr. 9044 A2 4,0X65/42 TX20 SP-Drill do upín desek, se záp hl a vrtací špičkou**



<b>Číslo položky:</b>	9044240 65	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377198433
<b>Materiál:</b>	A2	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	0.359 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	200 St.

### Technické údaje

<b>Průměr (d):</b>	4 mm
<b>Celková délka (l):</b>	65 mm
<b>Délka závitu (b):</b>	42 mm
<b>tvár hlavy:</b>	se zápusťnou hlavou
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	8 mm
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	TX20
<b>Typ závitu:</b>	Závit pro šrouby do dřevotřísky
<b>Pevnost v tahu (Rm):</b>	500 N/mm <sup>2</sup>
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Vnitřní hvězdice

### Parametry

- Vrtací špička
- frézovací drážky pod hlavou
- pohon TX vnitřní hvězdice

### Použití

Ideální pro běžná šroubová spojení venku, jako jsou např. obložení, ploty, balkony, chodníčky, fasády.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V ideálním případě by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru. Více než dvanásobek průměru se do výpočtu nesmí dostat

### Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

### Přednosti výrobku

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

Žádné vytrhávání dřeva

Samovrtná špička pohlcuje pnutí dřeva a brání tak vzniku trhlin.

Žádné předvrtávání

Není nutné předvrtání, a to ani u většiny druhů tvrdého dřeva. Vzhledem k mnoha různým vlastnostem jednotlivých druhů tvrdého dřeva doporučujeme vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Evropské technické osvědčení ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473