

**Výr. 9050 A4 4,OX55/36 Z Vrutky do dřeva stavební se zesílenou záp hl, částečný závit**



<b>Číslo položky:</b>	9050440 55/36	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377205339
<b>Materiál:</b>	A4	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	0.300 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	200 St.

### Technické údaje

<b>Průměr (d):</b>	4 mm
<b>Celková délka (l):</b>	55 mm
<b>Typ závitu:</b>	Závit pro šrouby do dřevotřísky
<b>tvary hlavy:</b>	se zápusnou hlavou
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	8 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	2,5 mm
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	PZ2
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Pozidrive
<b>Délka závitu (b):</b>	36 mm
<b>Pevnost v tahu (Rm):</b>	500 N/mm <sup>2</sup>

### Parametry

- Částečný závit
- zápusná hlava 90 °
- PZ Pozidrive
- standardní špička
- od průměru 10, 8 a od 6 x 140 mm frézované drážky pod hlavou

### Použití

Ideální pro šroubová spojení dřevěných prvků. Optimální geometrie závitu zajišťuje maximální pevnost v nejrůznějších dřevěných materiálech.

### Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí, Solární systémy

### Přednosti výrobku

Fără pregăurire

Se poate renunța complet la pregăurire. Recomandăm însă să se realizeze întotdeauna o încercare, în funcție de aplicație.

Autorizația Tehnică Europeană ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473