

**ISO 14586 A2 C 3,9X38 TX15 Šrouby do plechu se zápusť hl a vnitřní hvězdici**



|                       |             |                                 |               |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 14586239 38 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377163295 |
| <b>Materiál:</b>      | A2          | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 0.246 kg      |
|                       |             | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 500 St.       |

**Technické údaje**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Průměr (d):</b>                    | 3,9 mm              |
| <b>Celková délka (l):</b>             | 38 mm               |
| <b>Typ závitu:</b>                    | plechu závit        |
| <b>tvář hlavy:</b>                    | se zápusťnou hlavou |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>             | 7,85 mm             |
| <b>Výška hlavy (k):</b>               | 2,45 mm             |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b>       | TX15                |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>           | Vnitřní hvězdice    |
| <b>Průměr palec (d):</b>              | 7 "                 |
| <b>Celková délka palec ((Palec)):</b> | 1,5 "               |

**Parametry**

- Závit do plechu
- TX
- Zápusťná hlava

**Použití**

Šroubová spojení plechů v sanitární oblasti a u topení  
 Použití ve vlhkých prostorách i venku, v průmyslovém ovzduší i v blízkosti moře  
 Plechy spojovaných částí musejí být větší než stoupání závitu zvoleného šroubu

**Oblast použití**

Výroba kovových konstrukcí

**Přednosti výrobku**

Pohon bez házení  
 Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapaštění vrutu.