

**Výr. 9049 A2 4,0X35 Z Vrutky do dřeva stavební se zesílenou záp čočk hl, plný závit**



<b>Číslo položky:</b>	9049240 35	<b>EAN/GTIN:</b>	4043377203304
<b>Materiál:</b>	A2	<b>Čistá hmotnost na 100:</b>	0.210 kg
		<b>Množství v balení (VPE):</b>	500 St.

### Technické údaje

<b>Průměr (d):</b>	4 mm
<b>Celková délka (l):</b>	35 mm
<b>Typ závitu:</b>	Závit pro šrouby do dřevotřísky
<b>tvar hlavy:</b>	Zvýšený
<b>Průměr hlavy (dk):</b>	8 mm
<b>Výška hlavy (k):</b>	2,5 mm
<b>Velikost pohonu (Pohon):</b>	PZ2
<b>Tvar pohonu (pohon):</b>	Pozidrive
<b>Délka závitu (b):</b>	35 mm
<b>Pevnost v tahu (Rm):</b>	500 N/mm <sup>2</sup>

### Parametry

- Celý závit
- záпустná čočkovitá hlava
- zesílení pod hlavou
- PZ Pozidrive
- standardní špička

### Použití

Ideální pro šroubová spojení dřevěných prvků. Optimální geometrie závitu zajišťuje maximální pevnost v nejrůznějších dřevěných materiálech.

### Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí, Solární systémy

### Přednosti výrobku

Žádné předvrtávání  
 Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.  
 Evropské technické osvědčení ETA 11/0283  
 UK Technical Assessment UKTA 22/6473