


**Výr. 9069 A2 4,5X55 Z Šrouby klempířské trojdílné s těsnicí podl 25 mm**



|                       |              |                                 |               |
|-----------------------|--------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 906923045 55 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377213549 |
| <b>Materiál:</b>      | A2           | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 0.820 kg      |
|                       |              | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 200 St.       |

**Technické údaje**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Průměr (d):</b>              | 4,5 mm                |
| <b>Pevnost v tahu (Rm):</b>     | 500 N/mm <sup>2</sup> |
| <b>Celková délka (l):</b>       | 55 mm                 |
| <b>Typ závitu:</b>              | dřevo závít           |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b> | PZ2                   |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>     | Pozidrive             |
| <b>tvar hlavy:</b>              | hlava objektivu       |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>       | 8,3 mm                |
| <b>Výška hlavy (k):</b>         | 2,35 mm               |

**Použití**

- Pro použití venku i ve vlhkých prostorách.
- zpracování plechu na dřevěných nosných konstrukcích.
- Pro použití obložení s atikovými plechy.

**Oblast použití**

Fasády, Solární systémy

**Přednosti výrobku**

- Volná těsnicí podložka z EPDM
- Odolnost vůči povětrnostním podmínkám díky těsnicí podložce z EPDM
- Nepropustnost pro vzduch a vodu díky těsnicí podložce z EPDM