

Výr. 9047 A4 4,5X30/18 TX20 Vruty do dřeva stavební se zesílenou záp hl, částečný závit



| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Číslo položky: | 9047445 30/18 | EAN/GTIN: | 4043377202192 |
| Materiál: | A4 | Čistá hmotnost na 100: | 0.220 kg |
| | | Množství v balení (VPE): | 200 St. |

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Průměr (d): | 4,5 mm |
| Celková délka (l): | 30 mm |
| Typ závitů: | Závit pro šrouby do dřevotřísky |
| tvary hlavy: | se zápusnou hlavou |
| Průměr hlavy (dk): | 9 mm |
| Výška hlavy (k): | 2,7 mm |
| Velikost pohonu (Pohon): | TX20 |
| Tvar pohonu (pohon): | Vnitřní hvězdice |
| Délka závitů (b): | 18 mm |
| Pevnost v tahu (Rm): | 500 N/mm ² |

Parametry

- Částečný závit
- zápusná hlava 90°
- zesílení pod hlavou
- TX vnitřní tisícíhran
- standardní špička
- od průměru 10, 8 a od 6 x 140 mm frézovací drážky pod hlavou

Použití

Ideální pro šroubová spojení dřevěných prvků. Optimální geometrie závitů zajišťuje maximální pevnost v nejrůznějších dřevěných materiálech. Díky drážce TX je dosaženo optimálního přenosu síly.

Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí, Solární systémy

Přednosti výrobku

Pohon bez házení
 Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.
 Žádné předvrtávání
 Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.
 Evropské technické osvědčení ETA 11/0283
 UK Technical Assessment UKTA 22/6473