

Výr. 9242 1.4006 4,0X30/18 TX15
frézujícím závitem

Samořezný stavební vrut do dřeva s ozdobnou hlavou a



Číslo položky:

9242400640 30/18

EAN/GTIN:

4043377318992

Materiál:

C1

Čistá hmotnost na 100:

0.185 kg

Množství v balení (VPE):

200 St.

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Průměr (d): | 4 mm |
| Celková délka (l): | 30 mm |
| Typ závitu: | Závít pro šrouby do dřevotřísky |
| tvary hlavy: | okrasné hlavy |
| Průměr hlavy (dk): | 6 mm |
| Výška hlavy (k): | 2,75 mm |
| Velikost pohonu (Pohon): | TX15 |
| Tvar pohonu (pohon): | Vnitřní hvězdice |
| Délka závitu (b): | 18 mm |

Parametry

- Ozdobná hlava 60°
- samovrtná špička
- frézující závít
- frézovací drážky pod hlavou
- pohon TX vnitřní hvězdice
- speciální kluzný povlak

Použití

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

Přednosti výrobku

Frézující závit

Frézující závit zajišťuje nízké utahovací momenty i u vysokých montážních dílů.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

Žádné vytrhávání dřeva

Samovrtná špička zajišťuje přesné nasazení na tvrdé dřevo bez vytrhávání.

European technical Assessment ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473