

**ISO 14580 A2 M 2,5X4 TX8**

**Šrouby s válcovou hlavou nízkou a vnitřní hvězdicí**



|                       |            |                                 |               |
|-----------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Číslo položky:</b> | 14580225 4 | <b>EAN/GTIN:</b>                | 4043377239136 |
| <b>Materiál:</b>      | A2         | <b>Čistá hmotnost na 100:</b>   | 0.030 kg      |
|                       |            | <b>Množství v balení (VPE):</b> | 1000 St.      |

**Technické údaje**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Průměr (d):</b>              | 2,5 mm                |
| <b>Celková délka (l):</b>       | 4 mm                  |
| <b>Délka závitu (b):</b>        | 4 mm                  |
| <b>Typ závitu:</b>              | metrický              |
| <b>tvary hlavy:</b>             | hlavy válců           |
| <b>Průměr hlavy (dk):</b>       | 4,4 mm                |
| <b>Výška hlavy (k):</b>         | 1,85 mm               |
| <b>Velikost pohonu (Pohon):</b> | TX8                   |
| <b>Tvar pohonu (pohon):</b>     | Vnitřní hvězdice      |
| <b>Pevnost v tahu (Rm):</b>     | 500 N/mm <sup>2</sup> |

**Parametry**

- "0" = snížená nosnos

**Použití**

Pro šroubová spojení ve strojírenství, nábytkářském průmyslu, a také v oblasti sanity a topení

Použití ve vlhkých prostorech i venku bez významného obsahu chloridů a oxidů síry.

**Oblast použití**

Strojírenství, Jiná použití

**Přednosti výrobku**

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.