


Výr. 9242 A2 4,5X40/24 TX20
frézujícím závitem

Samořezný stavební vrut do dřeva s ozdobnou hlavou a



| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Číslo položky: | 9242245 40/24 | EAN/GTIN: | 4043377390042 |
| Materiál: | A2 | Čistá hmotnost na 100: | 0.289 kg |
| | | Množství v balení (VPE): | 200 St. |

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Průměr (d): | 4,5 mm |
| Celková délka (l): | 40 mm |
| Typ závitu: | Závít pro šrouby do dřevotřísky |
| tvary hlavy: | okrasné hlava |
| Průměr hlavy (dk): | 7 mm |
| Výška hlavy (k): | 3,35 mm |
| Velikost pohonu (Pohon): | TX20 |
| Tvar pohonu (pohon): | Vnitřní hvězdice |
| Délka závitu (b): | 24 mm |

Parametry

- Ozdobná hlava 60°
- samovrtná špička
- frézující závít
- frézovací drážky pod hlavou
- pohon TX vnitřní hvězdice
- speciální kluzný povlak

Použití

Ideální pro všechny dřevozpracující provozovny (např. tesařské dílny) a firmy zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou k upevnění terasových prken a lávek pro kotvení loděk. Skvěle se hodí také do tvrdého dřeva, jako je Bangkirai, Massaranduba apod.

Musí být zajištěna minimální hloubka zašroubování odpovídající čtyřnásobku průměru. V závislosti na druhu dřeva by mělo být dosaženo hloubky zašroubování odpovídající osminásobku průměru

Oblast použití

Výroba dřevěných konstrukcí

Přednosti výrobku

Frézující závit

Frézující závit zajišťuje nízké utahovací momenty i u vysokých montážních dílů.

Žádné předvrtávání

Ve většině případů není nutné předvrtání. Doporučujeme však vždy provést zkoušku pro daný případ použití.

Pohon bez házení

Pohon TX vnitřní hvězdice umožňuje snadné a spolehlivé zašroubování od nasazení až po zapuštění vrutu.

Žádné vytrhávání dřeva

Samovrtná špička zajišťuje přesné nasazení na tvrdé dřevo bez vytrhávání.

European technical Assessment ETA 11/0283

UK Technical Assessment UKTA 22/6473